



























ZAŠTITA DRVA

5.1.1	Zaštita drva (pokrivni premazi)	191
5.1.2	Zaštita drva (posebni pokrivni premazi)	203
5.1.3	Zaštita drva (transparentni premazi)	209
5.1.4	Zaštita drva (posebni transparentni premazi)	217
5.2.1	Industrijska zaštita drva (pokrivni premazi)	223
5.2.2	Industrijska zaštita drva (transparentni premazi)	223
5.2.3	Industrijska zaštita drva - ulja	223



5.1.1 ZAŠTITA DRVA (POKRIVNI PREMAZI)

RAZINA KVALITETE	IMPREGNACIJA	ZAGLABIVANJE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
VISOKA	 <ul style="list-style-type: none"> • BORI AQUA IMPREGNACIJA S BIOCIDIMA 	 <ul style="list-style-type: none"> • TESSAROL AKRILNI KIT ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • TESSAROL AKRIL TEMELJNA BOJA ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • TESSAROL AKRIL EMAJL
	 <ul style="list-style-type: none"> • BELINKA IMPREGNANT • BELOCID PLUS 	 <ul style="list-style-type: none"> • CHROMOLUX AQUA KIT ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • LUXAL AQUA TEMELJ ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • LUXAL AQUA
	 <ul style="list-style-type: none"> • BELINKA BELLES • BELOCID PLUS 	 <ul style="list-style-type: none"> • CHROMOLUX KIT ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • CHROMOLUX TEMELJ 	 <ul style="list-style-type: none"> • LUXAL
	 <ul style="list-style-type: none"> • BELINKA BELLES • BELOCID PLUS 	 <ul style="list-style-type: none"> • CHROMOLUX KIT ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • LUXAL TEMELJ N (SIVI) 	 <ul style="list-style-type: none"> • LUXAL N
	 <ul style="list-style-type: none"> • BORI AQUA IMPREGNACIJA S BIOCIDIMA 	 <ul style="list-style-type: none"> • TESSAROL KIT ZA LOPATICU 	 <ul style="list-style-type: none"> • TESSAROL TEMELJNA BOJA ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • TESSAROL EMAJL
EKONOMIČNA		 <ul style="list-style-type: none"> • COLOR KIT ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • COLOR AKRIL TEMELJNA BOJA ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • COLOR AKRIL EMAJL
	 <ul style="list-style-type: none"> • COLOR KIT ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • COLOR TEMELJNA BOJA ZA DRVO 	 <ul style="list-style-type: none"> • COLOR EMAJL 	

IMPREGNACIJA

BORI AQUA IMPREGNACIJA S BIOCIDIMA

Zaštita drvenih površina od plavljenja, plijesni, gljivica i insekata, na vodenoj osnovi



- dobro prodiranje
- jednostavno nanošenje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	impregnaciju drvenih površina na otvorenom (krovne konstrukcije, krovovi, ograde, vrtne kuće) i u vlažnim unutarnjim prostorijama (kupaonice, kuhinje, podrumi).
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 8–9 m ²
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l / 5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BELINKA IMPREGNANT

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na vodenoj osnovi



- impregnacija za sve vrste drva na vodenoj osnovi
- štiti od insekata i gljivica
- sadrži najsuvremenije biocide
- bez neugodnih mirisa



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	Bezbojni impregnacijski sloj na bazi vode za osnovnu preventivnu zaštitu drva od bioloških nametnika (insekata, gljivica plavih mrlja i gljivica truljenja) u vanjskim prostorima ili unutarnjim prostorima s povećanom vlagom. Impregnacija poboljšava adheziju gornjih slojeva na površinu.
POTROŠNJA:	0,15 l/m ² ili 8–9 m ² /l (u jednom sloju)
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BELINKA BELOCID PLUS

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na vodenoj osnovi



- sanacija već napadnutog drva
- uništava insekte i gljivice truljenja
- sadrži najsuvremenije biocide
- djeluje preventivno



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	Uništava insekte i gljivice truljenja, koji se već nalaze u drvu. Zaštićuje drvo od ponovnog napada insekata i većine mikroorganizama. Primjenjuje za zaštitu stropnih i krovnih konstrukcija, oplata itd. Belocid Plus bi uvijek trebalo koristiti sa proizvodom koji ne sadrži biocide, kako bi se biocidi zadržali unutar drva, te ih na taj način spriječili da dospiju u okoliš.
POTROŠNJA:	0,25 l/m ² ili 1 l / 3–5 m ² (ovisno o stupnju zaraženosti drva)
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BELINKA BELLES

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na osnovi alkidne smole u organskim otapalima



- impregnacija za sve vrste drva
- štiti od insekata i gljivica
- sadrži najsuvremenije biocide



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	impregniranje građevne stolarije, broskog poda i oplata koje se kasnije zaštićuju lazurama ili lak bojama u vanjskim prostorima ili unutarnjim prostorima s povećanom vlagom. Poslije 24 sata sušenja površinu obavezno premazati lazurom.
POTROŠNJA:	0,15 l/m ² ili 7 m ² /l (u jednom sloju)
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

Zaglađivanje

CHROMOLUX AQUA KIT ZA DRVO

Kit na osnovi akrilne disperzije, punila i pigmentata



- brzo suši
- lako se nanosi
- dobro se brusi
- neškodljiv je za okoliš



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	kitanje neravnina te fino zaglađivanje drvenih površina prije završne obrade lak bojama.
POTROŠNJA:	po potrebi
PAKIRANJE:	0,35 kg / 0,75 kg
NIJANSE BOJA:	bijela, smreka, bukva i hrast

CHROMOLUX KIT ZA DRVO

"Uljni" kit izrađen na osnovi alkidne smole uz dodatak punila i pigmentata



- lako se nanosi
- dobro se brusi



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	kitanje i fino zaglađivanje površina drva (građevna stolarija, razni drveni predmeti i sl.).
POTROŠNJA:	po potrebi
PAKIRANJE:	0,5 kg / 0,9 kg
NIJANSE BOJA:	bijela

TESSAROL AKRILNI KIT ZA DRVO

Vrlo brzo sušenje i dobro brušenje



- jednostavno nanošenje
- ekološki prihvatljiv



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	izravnavanje manjih površinskih nepravilnosti na drvenim površinama prije nanošenja dekorativnih osnovnih premaza u zatvorenom i na otvorenom.
POTROŠNJA:	1 kg za 1m ² površine u debljini nanosa od 1mm
RAZRJEDIVANJE:	spreman za upotrebu
PAKIRANJE:	0,75 kg
NIJANSE BOJA:	bijela, smreka, bukva, hrast

TESSAROL KIT ZA LOPATICU

Dobro brušenje



- na bazi otapala
- lako se nanosi



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu drva, za otklanjanje grešaka i oštećenja, kao što su pukotine, udubine ili ogrebotine, u unutarnjim i vanjskim prostorima.
POTROŠNJA:	ovisno o stupnju oštećenja
RAZRJEDIVANJE:	spreman za upotrebu
PAKIRANJE:	0,5 kg / 0,9 kg
NIJANSE BOJA:	bijela

COLOR KIT ZA DRVO

Namijenjen je uklanjanju oštećenja na drvenim površinama, koje su izložene vremenskim utjecajima



- lako se nanosi
- osigurava lijepu, glatku površinu



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	kitanje manjih pukotina i neravnina.
POTROŠNJA:	po potrebi
PAKIRANJE:	0,5 kg / 0,9 kg
NIJANSE BOJA:	bijela

Temeljni premaz

LUXAL AQUA TEMELJ ZA DRVO

Vodorazrijediv temelj na osnovi kombinacije vodotopivih smola za zaštitu drva



- izvrsno se brusi
- jednostavno se primjenjuje
- suši na zraku i pri povišenim temperaturama



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	Ekološki prihvatljiv proizvod, neotrovan i nezapaljiv.
POTROŠNJA:	8 – 10 m ² /l (u jednom sloju)
RAZRJEĐIVANJE:	vodom, maks. 10 %
PAKIRANJE:	0,65l / 2,5l
NIJANSE BOJA:	bijela

CHROMOLUX TEMELJ

Bijeli, zrakosušivi temelj izrađen na osnovi uljem modificirane alkidne smole uz dodatak punila i pigmenta



- dobro se brusi
- jednostavno se primjenjuje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	temeljni sloj za zaštitu građevne stolarije i drugih proizvoda od drva.
POTROŠNJA:	10 – 12,5 m ² /l (u jednom sloju)
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l
NIJANSE BOJA:	bijela

LUXAL TEMELJ N (SIVI)

Brzosušivi antikoroziivni temelj izrađen na osnovi modificirane alkidne smole



- dobro se brusi
- jednostavno se primjenjuje
- brzo suši



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu drvenih površina (sivi).
POTROŠNJA:	11 – 14 m ² /l (u jednom sloju)
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l / 10l
NIJANSE BOJA:	siva (i za drvo)

TESSAROL AKRIL TEMELJNA BOJA ZA DRVO

Sadrži aditiv koji blokira vodotopive tvari (sprječava nastanak žutih točki kod premazivanja hrasta, kestena te usporava nastanak žutila na čvorovima crnogoričnog drva)



- brzo sušenje
- razrjeđivanje vodom
- ekološki prihvatljiva
- bez neugodnih mirisa
- dobro prijanjanje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu i izravnavanje raznih drvenih površina, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne ploče unutra i na otvorenom.
POTROŠNJA:	1 l pokriva 8 – 10 m ² površine u 1 premazu
RAZRJEĐIVANJE:	vodom
PAKIRANJE:	0,75l
NIJANSE BOJA:	bijela

TESSAROL TEMELJNA BOJA ZA DRVO

Izravnava upojnost površine



- mat temeljna boja koja omogućava disanje drva
- dobra pokrivenost
- dobro izravnavanje
- jednostavno nanošenje
- dobro prijanjanje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu raznih drvenih površina, kao što su vrata, prozori, ograde, drvene konstrukcije, razne obloge od šperploča i iverice te za renovaciju starog pokućstva unutra i na otvorenom.
POTROŠNJA:	1 l pokriva 10 – 12 m ² površine u 1 nanosu
RAZRJEĐIVANJE:	sprema za upotrebu
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l
NIJANSE BOJA:	bijela

COLOR AKRIL TEMELJNA BOJA ZA DRVO

Temeljni premaz za zaštitu drva na bazi vode



- izjednačava upojnost drvenih površina
- poboljšava prijem završnog premaza
- dobra pokrivenost
- sprječava nastanak žutih mrlja u drvu blokiranjem tvari topljivih u vodi
- brzo sušenje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	temeljni premaz na bazi vode, za zaštitu drvenih površina u interijerima i eksterijerima.
POTROŠNJA:	1 l pokriva 8–10 m ² površine u 1 nanosu
RAZRJEĐIVANJE:	po potrebi s vodom
PAKIRANJE:	0,65 l
NIJANSE BOJA:	bijela

COLOR TEMELJNA BOJA ZA DRVO

Temeljni premaz za zaštitu drva u unutarnjim prostorima i na otvorenom



- dobro razlivanje
- dobra pokrivenost
- jednostavan za uporabu



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	temeljni sloj za zaštitu građevne stolarije i drugih proizvoda od drva.
POTROŠNJA:	0,65 l / 6–8 m ² 3,5 l / 32–42 m ²
PAKIRANJE:	0,65 l / 3,5 l
NIJANSE BOJA:	bijela

Završni premaz

LUXAL AQUA

Univerzalna vodorazrjeđiva lak boja izrađena na osnovi kombinacije vodotopivih smola



- otporan na utjecaje iz atmosfere
- otporan na dimne plinove
- ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- suši na zraku i pri povišenim temperaturama



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina.
POTROŠNJA:	0,08–0,10 l/m ² (10–12,5 m ² /l), u jednom sloju
RAZRJEĐIVANJE:	vodom, maks. 10 %
MEĐUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	min 8–10 sati, maks: nema ograničenja
PAKIRANJE:	0,65 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	9 standardnih nijansi (bijela i crna visokog sjaja), te 7 satin nijansi prema RAL ton karti

LUXAL

Univerzalna antikorozivna lak boja izrađena na osnovi alkidnih smola



- otporan na utjecaje iz atmosfere
- otporan na dimne plinove
- ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- otporan na toplinu do 80 °C (svijetli tonovi) i 120 °C (tamni tonovi)
- antikorozivna svojstva



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	za zaštitu željeznih i čeličnih površina, zaštitu drva i zidova.
POTROŠNJA:	0,06 l/m ² (16 m ² /l), u jednom sloju
RAZRJEĐIVANJE:	Luxal sintetski razrjeđivač, maks. 10 %
MEĐUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	16–24 sata
PAKIRANJE:	0,21 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	20 standardnih nijansi, sjajna ili mat - bijela i crna

LUXAL N

Brzosušiva antikorozivna lak boja na osnovi modificiranih alkidnih smola u organskim otapalima



- otporan na utjecaje iz atmosfere
- brzo suši
- ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- antikorozivna svojstva



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	završni premaz u sustavu zaštite željeznih i čeličnih površina.
POTROŠNJA:	0,09–0,10 l/m ² (10–12,5 m ² /l), u jednom sloju
RAZRJEĐIVANJE:	Luxal nitro razrjeđivač, maks. 10 %
MEĐUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	drugi sloj nanijeti unutar 1–3 sata ili tek nakon min. 7 dana sušenja prvog sloja (potpuno suh film)
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	12 standardnih nijansi, sjajna ili mat - bijela i crna

TESSAROL AKRIL EMAJL (SJAJ/SATEN)

Brzo sušenje bez neugodnog mirisa



- ekološki prihvatljiv
- razrjeđivanje vodom
- stabilan sjaj i nijanse boje (bijela i svijetle boje ne postaju žute)
- elastičan
- otporan na kućanska sredstva za čišćenje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu drvenih i metalnih površina, kao što su prozori, vrata, okovi, drvene obloge, ograde, jednostavne konstrukcije, jednostavno pokućstvo u unutarnjim prostorima i vani.
POTROŠNJA:	1 l pokriva 10–12 m ² površine u 1 nanosu
RAZRJEĐIVANJE:	voda
PAKIRANJE:	standardne nijanse: 0,21 / 0,65 l / 2,6 l HGMIX: 0,65 l / 2,6 l
NIJANSE BOJA:	saten: bijela i 10 standardnih nijansi sjaj: bijela i crna



TESSAROL EMAJL (SIJAJ/SATIN)

Dugotrajna raznobojna zaštita raznih površina



- dobra pokrivenost
- dobra elastičnost i čvrstoća
- otpornost na vremenske utjecaje i svijetlost
- stabilan sjaj i nijansa boje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu metalnih te drvenih površina, kao što su prozori, vrata, okovi, drvene obloge, ograde, konstrukcije, jednostavno pokućstvo u unutarnjim prostorima i vani.
POTROŠNJA:	1 l pokriva 14–16 m ² površine u 1 nanosu
RAZRJEĐIVANJE:	spreman za upotrebu
PAKIRANJE:	standardne nijanse: 0,21 / 0,75 l / 2,5 l / 10 l (srebma) HGMIX: 1 l / 3 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	sjaj: bijela u 16 standardnih nijansi saten: bijela i crna



COLOR EMAJL

Premaz za zaštitu željeznih i čeličnih te drvenih površina



- zaštita pred vremenskim utjecajima
- visoka pokrivenost



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	s COLOR EMAJLOM za drvene i metalne površine obojimo izabranom nijansom, zaštitimo ih od vremenskih utjecaja, kao što su voda i UV zrake.
POTROŠNJA:	0,65 l / 7–9 m ² 3,5 l / 42–49 m ²
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,65 l / 3,5 l
NIJANSE BOJA:	9 standardnih nijansi



COLOR AKRIL EMAJL

Cjelovita zaštita i dekoracija za drvene i metalne površine



- štiti od svih vremenskih uvjeta
- brzo sušenje
- bez neprijatnog mirisa
- postojan sjaj i nijanse boja
- na bazi vode



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	sveobuhvatnu zaštitu i dekoraciju, drvenih i metalnih površina. Metalne i drvene površine obojane sa Color akril emajlom zaštićene su od vremenskih utjecaja, kao npr voda i UV zrcenje.
POTROŠNJA:	1 l pokriva 9–11 m ² površine u 1 nanosu
RAZRJEĐIVANJE:	spreman za upotrebu
PAKIRANJE:	0,65 l
NIJANSE BOJA:	9 standardnih nijansi





5.1.2 ZAŠTITA DRVA (POSEBNI POKRIVNI PREMAZI)

RAZINA KVALITETE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
VISOKA	otapalo  • BELINKA BELLES • BELINKA BELOCID PLUS	 • CHROMOLUX KIT ZA DRVO	 • CHROMOLUX TEMELJ	 • TABLIN
POMOĆNI PROIZVODI	 • BELINKA FENTIN	 • BELINKA BELPROTECT	 • BELINKA BELOCID PLUS	 • BELINKA ILLUMINA

Impregnacija

BELINKA BELLES

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na osnovi alkidne smole u organskim otapalima



- impregnacija za sve vrste drva
- štiti od insekata i gljivica
- sadrži najsuvremenije biocide



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	impregniranje građevne stolarije, broskog poda i oplata koje se kasnije zaštićuju lazurama ili lak bojama u vanjskim prostorima ili unutarnjim prostorima s povećanom vlagom. Poslije 24 sata sušenja površinu obavezno premazati lazuroum.
POTROŠNJA:	0,15 l/m ² ili 7 m ² /l (u jednom sloju)
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l / 5l / 10l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BELINKA BELOCID PLUS

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na vodenoj osnovi



- sanacija već napadnutog drva
- uništava insekte i gljivice truljenja
- sadrži najsuvremenije biocide
- djeluje preventivno



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	Uništava insekte i gljivice truljenja, koji se već nalaze u drvu. Zaštićuje drvo od ponovnog napada insekata i većine mikroorganizama. Primjenjuje se za zaštitu stropnih i krovnih konstrukcija, oplata itd. Belocid Plus bi uvijek trebalo koristiti sa proizvodom koji ne sadrži biocide, kako bi se biocidi zadržali unutar drva, te ih na taj način spriječili da dospiju u okoliš.
POTROŠNJA:	0,25 l/m ² ili 1 l / 3–5 m ² (ovisno o stupnju zaraženosti drva)
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l / 5l / 10l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

Zaglađivanje

CHROMOLUX KIT ZA DRVO

"Uljni" kit izrađen na osnovi alkidne smole uz dodatak punila i pigmenta



- lako se nanosi
- dobro se brusi



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	kitanje i fino zaglađivanje površina drva (građevna stolarija, razni drveni predmeti i sl.).
POTROŠNJA:	po potrebi
PAKIRANJE:	0,5 kg / 0,9 kg
NIJANSE BOJA:	bijela

CHROMOLUX TEMELJ

Bijeli, zrakušivi temelj izrađen na osnovi uljem modificirane alkidne smole uz dodatak punila i pigmenta



- dobro se brusi
- jednostavno se primjenjuje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	temeljni sloj za zaštitu građevne stolarije i drugih proizvoda od drva.
POTROŠNJA:	0,08 – 0,10 l/m ² (10 – 12,5 m ² /l) u jednom sloju
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
MEDUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	svaki sloj pri normalnim uvjetima (t = 20°C, 65 % vlage) suši 24 sata
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l
NIJANSE BOJA:	bijela

Završni premaz

TABLIN

Lak boja izrađena na osnovi alkidnih smola uz dodatak punila i pigmenta



- ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- jednostavno se primjenjuje
- može se koristiti i za dekoraciju unutarnjih zidnih površina



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu i dekoraciju školskih ploča, stolova za stolni tenis i drugih predmeta od drva. Može se koristiti i za dekoraciju unutarnjih zidnih površina.
POTROŠNJA:	0,10 – 0,12 l/m ² ili 120–140 g/m ² (8–10 m ² /l) u jednom sloju
RAZRJEĐIVANJE:	Luxal sintetski razrjeđivač, maks. 7 %
PAKIRANJE:	0,2l / 0,75l
NIJANSE BOJA:	2 standardne nijanse (mat crna i zelena)

MUDRI SAVJET



1. ZAŠTITA NOVIH POVRŠINA

Korektno pripremljenu podlogu potrebno je impregnirati **SAN** impregnacijom. Eventualne neravnine zagladiti **CHROMOLUX KITOM ZA DRVO**. Zatim nanijeti **CHROMOLUX TEMELJ** u 1–2 sloja. Temelj sušiti 24 sata, zatim lagano prebrusiti brusnim papirom br. 220–240 i nanijeti **TABLIN** u 1–2 sloja.

2. OBNOVA STARIH POVRŠINA

Eventualna oštećenja treba sanirati **CHROMOLUX KITOM ZA DRVO**. Površinu treba očistiti i prebrusiti i nanijeti **CHROMOLUX TEMELJ** u 1–2 sloja. Temelj sušiti 24 sata, zatim lagano prebrusiti brusnim papirom br. 220–240 i nanijeti **TABLIN** u 1–2 sloja.

Pomoćni proizvodi

BELINKA Fentin

Tekuće sredstvo protiv insekata u obliku aerosola



- učinkovito odbija insekte koji se već nalaze u drvu



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	za odbijanje insekata u namještaju, raznim drvenim predmetima, stolariji i parketu.
POTROŠNJA:	ovisi o stupnju zaraženosti drva
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	200 ml

BELINKA ilumina

Lazurni premaz za posvjetljivanje tamno obojenih drvenih površina



- posvjetljuje tamne lazure
- nije prikladna kao samostalan premaz
- za drvo na otvorenome



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	posvjetljivanje tamnih, premazanih površina na vanjskim dijelovima krovišta, fasada, ograda, vrtnih ostava, vrtnog namještaja, itd. Premaz ne razgrađuje tamne površine, već ima dovoljno prekrivajućih svojstava, da ravnomjerno prekrije prethodnu tamnu lazuru i njenu nijansu približava prirodnoj boji drva smreke. Nakon premazivanja illuminom struktura drva više neće biti vidljiva, no pravilnom pripremom površine i pravilnim radom može se postići jednaki utisak kao kod svih lazura – odnosno struktura drva ostaje vidljiva. Illumina je premaz u svjetloj nijansi, a ujedno je dovoljno prekrivajuća boja, koja će sakriti prethodni lazurni premaz. No, nakon premaza illuminom morate nanijeti još jedan premaz izabrane nijanse (Beltop). Illumina je prikladna za uporabu na otvorenome.
POTROŠNJA:	0,05 l/m ² ili 15–25 m ² /l (u jednom sloju)
MEĐUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	24 sata
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l

BELINKA BELOCID PLUS

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na vodenoj osnovi



- sanacija već napadnutog drva
- uništava insekte i gljivice truljenja
- sadrži najsvremenije biocide
- djeluje preventivno



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	uništava insekte i gljivice truljenja, koji se već nalaze u drvu. Zaštićuje drvo od ponovnog napada insekata i većine mikroorganizama. Primjenjuje se za zaštitu stropnih i krovnih konstrukcija, oplata itd.
POTROŠNJA:	5 – 10 m ² /l (u jednom sloju)
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BELINKA belprotect

Lazurni premaz za posvjetljivanje tamno obojenih drvenih površina



- sadrži aditive koji sloj štite od plijesni i algi
- premazana površina zadržava svoju boju od prije premazivanja
- završni izgled površine je sjajan



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	za poboljšanje otpornosti premazane površine. Sadrži aditive koji sloj štite od plijesni i algi. Sa sredstvom Belprotect, premazana površina zadržava svoju boju od prije premazivanja. Proizvod je prikladan i kao završni premaz za površine tamne boje. Belprotect nije biocidan proizvod niti je namijenjen zaštiti drva od štetočina poput gljivica i insekata. Upotrebljava se u sjenovitim područjima koja su često izložena vlazi i kondenzaciji u kojima je vjerojatan nastanak algi. Premaz nije prikladan za zaštitu neobrađenog drva ni drva koje je bilo samo impregnirano. Završni izgled površine je sjajan.
POTROŠNJA:	0,04–0,06 l/m ² ili 15–25 m ² /l
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l



5.1.3 ZAŠTITA DRVA (TRANSPARENTNI PREMAZI)

RAZINA KVALITETE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
VISOKA	voda  • BELINKA IMPREGNANT • BELINKA BELOCID PLUS		 • BELINKA INTERIER • BELINKA EXTERIER • BELINKA TOPHYBRID
	otapalo  • BELINKA BELLES • BELINKA BELOCID PLUS		 • CHROMOLUX TON • CHROMOLUX TOP
STANDARDNA	voda  • BORI AQUA IMPREGNACIJA S BIOCIDIMA		 • BORI LAZURA
	otapalo  • BORI IMPREGNACIJA S BIOCIDOM W		 • BORI LAK LAZURA • BOR TANKOSLOJNA LAZURA • BORI LAK LAZURA UV EKSTRA
	otapalo  • BELINKA BELLES • BELINKA BELOCID PLUS	 • CHROMOLUX TEMELJ N	 • CHROMOLUX N
EKONOMIČNA	otapalo  • COLOR LAZURA		

Impregnacija

BELINKA IMPREGNANT

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na vodenoj osnovi



- impregnacija za sve vrste drva na vodenoj osnovi
- štiti od insekata i gljivica
- sadrži najsvremenije biocide
- bez neugodnih mirisa



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	bezbojni impregnacijski sloj na bazi vode za osnovnu preventivnu zaštitu drva od bioloških nametnika (insekata, gljivica plavih mrlja i gljivica truljenja) u vanjskim prostorima ili unutarnjim prostorima s povećanom vlagom. Impregnacija poboljšava adheziju gornjih slojeva na površinu.
POTROŠNJA:	0,15 l/m ² ili 8–9 m ² /l (u jednom sloju)
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BELINKA BELOCID PLUS

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na vodenoj osnovi



- sanacija već napadnutog drva
- uništava insekte i gljivice truljenja
- sadrži najsvremenije biocide
- djeluje preventivno



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	uništava insekte i gljivice truljenja, koji se već nalaze u drvu. Zaštićuje drvo od ponovnog napada insekata i većine mikroorganizama. Primjenjuje se za zaštitu stropnih i krovnih konstrukcija, oplata itd. Belocid Plus bi uvijek trebalo koristiti sa proizvodom koji ne sadrži biocide, kako bi se biocidi zadržali unutar drva, te ih na taj način spriječili da dospiju u okoliš.
POTROŠNJA:	0,25 l/m ² ili 1 l / 3–5 m ² (ovisno o stupnju zaraženosti drva)
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BELINKA BELLES

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na osnovi alkidne smole u organskim otapalima



- impregnacija za sve vrste drva
- štiti od insekata i gljivica
- sadrži najsvremenije biocide



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	impregniranje građevne stolarije, broskog poda i oplata koje se kasnije zaštićuju lazurama ili lak bojama u vanjskim prostorima ili unutarnjim prostorima s povećanom vlagom. Poslije 24 sata sušenja površinu obavezno premazati lazurom.
POTROŠNJA:	0,15 l/m ² ili 7 m ² /l (u jednom sloju)
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BORI AQUA IMPREGNACIJA S BIOCIDIMA

Zaštita drvenih površina od plavljenja, plijesni, gljivica i insekata, na vodenoj osnovi



- dobra penetracija
- jednostavno nanošenje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	impregnaciju drvenih površina na otvorenom (krovne konstrukcije, krovovi, ograde, vrtno kuće) i u vlažnim unutarnjim prostorijama (kupaonice, kuhinje, podrumi).
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 8–9 m ²
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l / 5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

BORI IMPREGNACIJA S BIOCIDOM W

Zaštita drva od plavljenja, plijesni, gljivica i insekata



- dobra penetracija
- jednostavno nanošenje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	impregnaciju drva na otvorenom (krovišta, nadstrešnice, ograde, vrtno kućice) i u vlažnim unutarnjim prostorima (kupaonice, kuhinje, podrumi).
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 6–7 m ²
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđivati
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

Temeljni premaz

CHROMOLUX TEMELJ N

Bezbojni temelj izrađen na osnovi celuloznog nitrata i alkidnih smola u organskim otapalima



- bezbojan
- ne puca, ne propada i čini drvenu površinu nepropusnom



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	obradu furniranog i masivnog namještaja. Tvori film koji ne puca i ne propada čineći drvenu površinu nepropusnom.
POTROŠNJA:	0,12–0,16 l/m ² (8–10,5 m ² /l) u jednom sloju
RAZRJEDIVANJE:	LUXAL NITRO RAZRJEDIVAČEM do max. 5 %.
MEDUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	Pri normalnim uvjetima (t = 20°C, 65 % vlage) suši 2 sata
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

Završni premaz

BELINKA INTERIER

Lazura za zaštitu drva na vodenoj osnovi uz dodatak svjetlostalnih pigmentata



- otporna na masnoće, znoj i blaga sredstva za čišćenje
- naglašava prirodnu teksturu drva
- veća mehanička otpornost
- nema neugodan miris
- brzo suši
- zaštićena površina je svilenkastog sjaja



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštita, dekoracija i oplemenjivanje drva u unutarnjim prostorima.
POTROŠNJA:	8–10 m ² /l (u jednom sloju)
RAZRJEĐIVANJE:	prema potrebi razrjeđuje se vodom prvi sloj
PAKIRANJE:	0,2l / 0,75l / 2,5l
NIJANSE BOJA:	9 standardnih nijansi + 3 dodatne nijanse svilenkastog sjaja

BELINKA EXTERIER

Lazura za zaštitu drva na vodenoj osnovi uz dodatak svjetlostalnih pigmentata



- naglašava prirodnu teksturu drva
- nema neugodan miris
- sadrži kozervans filma koji sprječava pojavu plijesni i algi na površini
- brzo suši
- ne sljepljuje se
- zaštićena površina je svilenkastog sjaja



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu drva od UV zraka, vlage i drugih utjecaja vanjskog okoliša.
POTROŠNJA:	0,11 l/m ² ili 1l / 8–10 m ² površine u 2 sloja
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l
NIJANSE BOJA:	15 standardnih nijansi

BELINKA TOPHYBRID

Lazura za zaštitu drva na vodenoj osnovi uz dodatak svjetlostalnih pigmentata



- naglašava prirodnu teksturu drva
- nema neugodan miris
- brzo suši i omogućava više nanosa u jednom danu
- zaštićena površina je svilenkastog sjaja
- omogućava jednostavno obnavljanje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	dugotrajnu zaštitu svih vrsta drva od vremenskih utjecaja, za zaštitu drva od UV zraka, vlage i drugih utjecaja vanjskog okoliša.
POTROŠNJA:	0,05 l / m ² ili 15–25m ² /l (u jednom sloju)
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
MEDUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	4–6 h u normalnim vremenskim uvjetima (20° C i relativnoj vlažnosti zraka od 65%)
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l
NIJANSE BOJA:	10 standardnih nijansi

CHROMOLUX TON

Tankoslojna lazura za zaštitu drva na osnovi dugoujlne alkidne smole u organskim otapalima



- naglašava prirodnu teksturu drva
- zaštićena površina je blago matirana
- postojana na utjecaje iz atmosfere; posebno je podobna za uporabu na moru jer je postojana prema ispiranju vodom
- ne sadrži biocide



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu, dekoracija i oplemenjivanje unutarnje i vanjske građevne stolarije i drugih proizvoda od drva (ograda, vrtnih kućica, vanjskih dijelova krovista, ...). Prodire duboko u drvo i štiti ga od vremenskih utjecaja.
POTROŠNJA:	0,075–0,09 l/m ² (11,0–13,5 m ² /l) u tri sloja
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
MEDUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	4–6 h u normalnim vremenskim uvjetima (20° C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %)
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l / 5l

CHROMOLUX TOP

Debeloslojna lak lazura za dugotrajnu zaštitu drva na osnovi alkidnih smola u organskim otapalima



- naglašava prirodnu teksturu drva
- zaštićena površina je svilenkastog sjaja
- postojana na utjecaje iz atmosfere; posebno je podobna za uporabu na moru jer je postojana prema ispiranju vodom
- ne sadrži biocide
- vodoodbojna



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu vanjskih površina (prozora, vrata, ...) i zaštitu unutarnjih drvenih površina. Posebno je podobna za zaštitu drva izloženog djelovanju oštrijih vremenskih utjecaja.
POTROŠNJA:	0,10–0,125 l/m ² (8–10 m ² /l) u dva sloja
RAZRJEĐIVANJE:	ne razrjeđuje se
MEDUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	pri normalnim uvjetima (t = 20°C, 65 % vlage) svaki sloj suši 24 sata
PAKIRANJE:	0,75l / 2,5l / 5l
NIJANSE BOJA:	12 standardnih nijansi i zelena na upit

BORI LAZURA

Proziran i ekološki prihvatljiv premaz koji zadržava prirodan izgled drveta



- odlična zaštita od utjecaja sunca i ostalih vremenskih opterećenja
- sadrži vosak, koji povećava vodoodbojnost premaza
- za dimenzijski stabilno drvo
- svilenkast sloj
- široka paleta nijansi



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu i dekoraciju drveta u unutarnjim i vanjskim prostorima: građevne stolarije, lamperije, pergola, vrtnih garnitura, brvnara, vrtnih kuća ...
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 14–16 m ²
RAZRJEĐIVANJE:	vodom do 10 %
PAKIRANJE:	standardne nijanse: 0,75 l / 2,5 l HGMIX: 0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	9 standardnih nijansi



BORI lak lazura

Dugotrajna zaštita drveta od vanjskih utjecaja



- sadrži vosak, koji povećava vodoodbojnost premaza
- bogat, svilenosjajni sloj
- za dimenzijski stabilno drvo
- elastičnost – sloj ne puca i ne ljušti se
- široka paleta nijansi



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	završnu zaštitu i dekoraciju drveta u unutarnjim i vanjskim prostorima: prozori, vrata, rolete, rebrenice, ograde, lamperija i oplata, brvnare, vrtno kuće, vrtna stolarija ...
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 16–20 m ²
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	standardne nijanse: 0,75 l / 2,5 l / 5 l HGMIX: 0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	12 standardnih nijansi



BORI tankoslojna lazura

Dekorativna i dubinska zaštita drveta



- s dodanim prirodnim uljem
- transparentan premaz koji prodire duboko u drvo
- elastičnost – zaštitni film ne puca i ne ljušti se
- jednostavno nanošenje



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	koristi se kao međupremaz ili završni premaz u sustavnoj zaštiti i ukrašavanju drvenih površina u unutrašnjem i vanjskom prostoru: za lamperiju, oplata zidova i stropova, ograde ...
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 10–12 m ²
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 5 l
NIJANSE BOJA:	12 standardnih nijansi



BORI lak lazura UV extra

Dugotrajna bezbojna zaštita svijetlog drveta uz zadržavanje prirodne nijanse



- zaštita drva od utjecaja sunca
- sadrži specijalni uv aditiv, koji drvo štiti od sivljenja
- bogat premaz svilenkastog sjaja
- sadrži vosak, koji povećava vodoodbojnost premaza
- elastičnost – zaštitni film ne puca i ne ljušti se



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	bezbojnu završnu zaštitu i dekoraciju drva u unutarnjim i posebno vanjskim prostorima: prozori, vrata, rolete, rebrenice, ograde, lamperija i oplata, brvnare, vrtno kuće, vrtna stolarija ...
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 12–14 m ²
RAZRJEDIVANJE:	ne razrjeđuje se
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna

CHROMOLUX N

Bezbojni lak izrađen na osnovi celuloznog nitrata i alkidnih smola u organskim otapalima



- brzosušivi nitro bezbojni završni lak
- sjajni, polumat mat



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina u unutarnjim prostorima.
POTROŠNJA:	0,11 – 0,15 l/m ² (6,5 – 9 m ² /l)
RAZRJEDIVANJE:	Luxal nitro razrjeđivač, maks. 8 %
MEDUSLOJNI VREMENSKI RAZMAK:	2 sata pri normalnim uvjetima (t = 20°C, 65 % vlage)
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l
NIJANSE BOJA:	bezbojna (sjajna, polumat, mat)

COLOR LAZURA

Transparentni premaz namijenjen zaštiti i bojanju kako novih tako i restauraciji već obojenih drvenih površina



- održava prirodnu ljepotu drva
- zaštita od utjecaja vremena



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA:	COLOR LAZURA čuva prirodnu ljepotu drva bojanjem u odabranoj nijansi, tekstura drva ostaje vidljiva, površina drva je adekvatno zaštićena.
POTROŠNJA:	1 l u jednom sloju pokriva 8 – 10 m ²
RAZRJEDIVANJE:	spreman za upotrebu
PAKIRANJE:	0,75 l / 2,5 l / 5 l
NIJANSE BOJA:	8 standardnih nijansi





5.1.4 ZAŠTITA DRVA (POSEBNI TRANSPARENTNI PREMАЗI)

RAZINA KVALITETE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
VISOKA	otapalo  • BELINKA BELLES • BELINKA BELOCID PLUS		 • CHROMOLUX LAK ZA ČAMCE • TESSAROL LAK ZA ČAMCE

Impregnacija

BELINKA BELLES

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na osnovi alkidne smole u organskim otapalima



- impregnacija za sve vrste drva
- štiti od insekata i gljivica
- sadrži najsvremenije biocide



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA: impregniranje građevne stolarije, broskog poda i oplata koje se kasnije zaštićuju lazurama ili lak bojama u vanjskim prostorima ili unutarnjim prostorima s povećanom vlagom. Poslije 24 sata sušenja površinu obavezno premazati lazurom.

POTROŠNJA: 0,15 l/m² ili 7 m²/l (u jednom sloju)

PAKIRANJE: 0,75l / 2,5l / 5l / 10l

NIJANSE BOJA: bezbojna

BELINKA BELOCID PLUS

Fungicidno - insekticidna bezbojna impregnacija izrađena na vodenoj osnovi



- sanacija već napadnutog drva
- uništava insekte i gljivice truljenja
- sadrži najsvremenije biocide
- djeluje preventivno



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA: uništava insekte i gljivice truljenja, koji se već nalaze u drvu. Zaštićuje drvo od ponovnog napada insekata i većine mikroorganizama. Primjenjuje se za zaštitu stropnih i krovnih konstrukcija, oplata itd. Belocid Plus bi uvijek trebalo koristiti sa proizvodom koji ne sadrži biocide, kako bi se biocidi zadržali unutar drva, te ih na taj način spriječili da dospiju u okoliš.

POTROŠNJA: 0,25 l/m² ili 1 l / 3–5 m²
(ovisno o stupnju zaraženosti drva)

PAKIRANJE: 0,75l / 2,5l / 5l / 10l

NIJANSE BOJA: bezbojna

Završni premaz

CHROMOLUX LAK ZA ČAMCE

Bezbojni, na zraku sušivi, sjajni lak izrađen na osnovi kombinacije alkidnih i uljem modificirane poliuretanske smole



- zaštita drva od vlage
- visokog sjaja
- mliječan izgled u dozi



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA: zaštitu drva od vlage (čamci, vanjska i unutarnja stolarija, zidne obloge i sl.). Primjenjuje se za novo drvo kao i za obnavljanje površina obrađenih bezbojnim alkidnim, na zraku sušivim lakovima, odnosno lazurama istoga tipa.

POTROŠNJA: 0,1 l/m² ili 7,5–10 m²/l (u dva sloja)

RAZRJEĐIVANJE: Luxal sintetski razrjeđivač, maks.5 %

MEĐUSLOJNI
VREMENSKI
RAZMAK: min: 16–24 sata,
maks: nema ograničenja

PAKIRANJE: 0,75l / 2,5l / 5l

NIJANSE BOJA: bezbojna

TESSAROL LAK ZA ČAMCE

Mehanički otporan premaz



- dobro razlijevanje
- stabilan sjaj
- jednostavna uporaba



UPUTE ZA UPOTREBU

ZA: drvo izloženo vlazi i temperaturnim promjenama: vrata, drvena lamperija/oplate, pluto, vrtna stolarija, čamci ... U unutarnjim i vanjskim prostorima.

POTROŠNJA: 1 l u jednom sloju pokriva 8–10 m²

RAZRJEĐIVANJE: TESSAROL razrjeđivač, max. 5 %

PAKIRANJE: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

NIJANSE BOJA: bezbojna